


Producto

Características

Aplicaciones

Ejemplos

Cortador recto
1 gavlán



Acero Rápido
Diámetro corte 3mm
Longitud Zanco 24mm
Longitud de corte 11mm.

Corte y barreno para
Aluminio, Latón, Madera
Acrílicos, Nylamid, PCB
MDF,PBC espumado



V carving



Acero Rápido
Diámetro herramienta 3mm
Longitud Zanco 15mm
Ángulos de grabado 30,60,90°

Grabado PCB ,
Gravoply Acrílico,
Aluminio, Latón,
Madera, etc.



Cortador recto
1 gavlán



Acero Rápido
Diámetro corte 1.5mm
Longitud Zanco 20mm
Longitud de corte 11mm

Corte y barreno PCB ,
Gravoply Acrílico,
Aluminio 1mm
Latón,1mm Madera



Producto

Características

Aplicaciones

Ejemplos

Ball nose 3mm



Acero Rápido
Diámetro desbaste
3mm
Longitud Zanco 14mm
Longitud de desbaste
21mm

Desbaste en 3D para
Metales blandos como
Aluminio, Latón. Madera.
Acrílicos, Nylamid, PBC
espumado.



Cortador recto 2 gavilanes



Acero Rápido
Diámetro corte y barreno
3mm Longitud Zanco
10mm
Longitud de corte y
barreno 21mm

Corte y barreno para Aluminio,
Latón, Madera
Acrílicos, Nylamid, PCB
MDF, PBC espumado, etc.



Grabador Punta diamante



Acero carburo y diamante
Diámetro de herramienta
3mm Longitud Zanco
28mm
Longitud de grabado 3mm

Grabado para Aluminio,
Latón, metales blandos



Producto

Características

Aplicaciones

Ejemplos

Grabador con Resorte



Acero Inoxidable 90° Punta
Diamante acero
Diámetro desbaste 90°
Zanco ¼ requiere boquilla 1/4

Grabados lamina de aluminio latón para reconocimientos diplomas etc.



Grabador para acero



Acero
Diámetro zanco 4mm
Longitud Zanco 22mm
Longitud de desbaste 90°

Graba y desbasta acero
Aluminio, Latón,



Cortador recto para madera

MDF Polímeros



Diámetro de herramienta 3mm
Longitud Zanco 20mm
Longitud de corte 20mm

Corta madera, MDF,
Nylamid, todos los
polímeros



Producto

Características

Aplicaciones

Ejemplos

Grabador punta diamante con Muelle



Punta Diamante para grabado 90° Zanco ¼ requiere boquilla 1/4

Grabado para múltiples aplicaciones como vidrio, laminas de aluminio, latón etc.



Resorte p/grabador punta diamante repuesto 1/4



Resorte de repuesto para nuestra herramienta de arrastre grabado punta diamante, para diámetro de 1/4

Repuesto de muelle para herramienta punta diamante 1/4



Grabador de repuesto punta diamante 90°



Repuesto de recambio punta diamante de 90°
Para Ø "1/4 .

Repuesto para grabador de muelle punta diamante 90° 1/4



Producto

Características

Aplicaciones

Ejemplos

Cortador Recto 4 gavilanes



Acero Rápido 4 gavilanes menor esfuerzo en metales
Diámetro desbaste 6mm
Longitud Zanco 40mm
Longitud de desbaste 20mm

Corte y barreno para Aluminio, Latón, Madera Acrílicos, Nylamid, PCB MDF,PBC espumado, etc.



Cortador Recto 4 gavilanes




Carburo de Tuxteno mayor resistencia a la temperatura y menor esfuerzo de trabajo en metales
Diámetro desbaste 6mm
Longitud Zanco 40mm
Longitud de desbaste 20mm

Corte y barreno para Aluminio, Latón, Madera Acrílicos, Nylamid, PCB MDF,PBC espumado, etc.



Cortador Recto 2 gavilanes



2.5 mm diámetro y 4mm de longitud corte.
zanco 20mm Cortador recto de fresadora de control numérico de alta calidad hechos especialmente para trabajos de precisión corte y barreno

Corte y barreno para Aluminio, Latón, Madera Acrílicos, Nylamid, PCB MDF,PBC espumado, etc.



Refacciones y accesorios adicionales

Boquilla ER-11



Boquilla ER-11
Medidas desde .5mm a 7mm



Buje aluminio y
Poliuretano



Buje flexible de acoplamiento
8mm para motor a pasos
nema 23 diámetro interior
8mm diámetro exterior
20mm. Diámetro de longitud
25mm. Material Aluminio y
poliuretano



Manguera flexible



Manguera flexible de
acoplamiento para CNC
estándar cualquier modelo,
aplicación refrigerante
liquido, agua o aire



Refacciones y accesorios adicionales

Cuarto eje Rotativo A



Motor paso a paso: Nema 23 57x76mm - Diámetro del eje: 8mm

longitud del eje: 25.5mm - Ángulo de paso: 1.8 corriente: 3ª voltaje: 4.2 V - Aumento de temperatura: 80 ° c max
Temperatura ambiente:-20 c-50 c

fase No.: 2HP. Resistencia de aislamiento: 100 MOhm (500 V DC) Par de mantenimiento: 18kg. cm



Contra punto 4to eje



Contra punto para 4to eje rotativo serie 600

K12 80mm 4 Jaws chuck

Tailstock



Herramienta de ajuste del eje Z Placa táctil



Palpador automático CNC herramienta de eje Z configuración placa Touch cero pieza Mach3



Refacciones y accesorios adicionales

Tuerca para Boquilla ER-11



Tuerca para boquilla ER-11 compatible con boquillas ER-11 acepta boquillas desde 0.5 hasta 7mm y en estándar hasta 1/4



Spindle (husillo) 300W



Potente Husillo (Spindle) para Mini CNC serie 300.1 y serie 400 NCLUYE Tortillería y Base de aluminio



Spindle (husillo) 800W
1HP



Husillo (Spindle) 800KW de potencia para modelos serie 600 – 800W equivalen a 1HP husillo enfriado por Agua, husillo de importación con rodamientos hechos en Japón

